



Kostka piękna

przez długie lata

Kostka brukowa narażona jest na nieustanny wpływ wielu czynników wywołujących zabrudzenia. Prezentujemy kilka praktycznych wskazówek, jak ją pielęgnować, aby cieszyła przez długie lata

Betonowe nawierzchnie nie są kłopotliwe w codziennym utrzymaniu. Regularne zamiatanie i zmywanie wodą powinno wystarczyć. Najbardziej narażone na trwałe zanieczyszczenia są jednak podjazdy i tarasy, ponieważ tam najczęściej powstają trudne do usunięcia plamy, których źródłem jest smar, benzyna, tłuszcz, czy nawet wino przylepiona guma do żucia. Kłopotliwa bywa także roślinność wrastająca w szczeliny między kostkami i porosty, które w wilgotnych i zacienionych miejscach tworzą ciemnozielone, nieestetyczne plamy. Zmora niejednego inwestora mogą się stać również białe wykwity powsta-

jące zaraz po ułożeniu kostki. Mimo że większość tych problemów jest nie do uniknięcia podczas codziennego użytkowania, nie musimy akceptować zabrudzeń naszej kostki.

Trwała ochrona

Aby na dłużej zabezpieczyć kostkę przed zabrudzeniami, należy ją pokryć odpowiednim preparatem. Impregnację zaleca się zwłaszcza w miejscach wyjątkowo narażonych na zanieczyszczenia, np. na podjazdach i tam, gdzie będziemy robić grilla. Jest to środek uszczelniający pory betonu, który błyskawicznie wnika w strukturę kostki, nadając jej właściwość wypierania wilgoci. Dzięki temu bruk nie wchłania

wody opadowej oraz zanieczyszczeń. Krople wody zebrane na powierzchni kostki łączą się i spływają w szczeliny między elementami. Przed zabiegiem impregnowania trzeba usunąć skruszone elementy nawierzchni i inne zanieczyszczenia. Następnie impregnat dwukrotnie nakłada się pędzlem, wałkiem lub pistoletem. Należy używać wyłącznie preparatów zalecanych przez producentów kostek, ponieważ niektóre środki chemiczne mogą odbarwić lub uszkodzić ich powierzchnię. Na rynku dostępne są preparaty impregnujące z dodatkiem środków barwiących bruk. Tak „pomalowane” kostki mają głęboki, intensywny kolor. Drugim sposobem

abezpieczenia nawierzchni jest pokrycie lakierem do betonu. Podobnie jak impregnat zabezpiecza on kostkę przed wnikaniem wody i dodatkowo nadaje jej lekki połysk oraz wzmacnia barwę. Impregnaty można stosować zarówno tuż po ułożeniu kostki, jak i już w trakcie jej użytkowania.

Mycie kostki

Zanieczyszczenia takie jak pył czy porosty, które z czasem pokrywają kostkę, najlepiej umyć za pomocą myjki ciśnieniowej z odpowiednią przystawką. Lepszy efekt można uzyskać, używając specjalnych preparatów, które dodatkowo przywracają kostce właściwości antypoślizgowe i opóźniają nawroty mchów i porostów.

Odchwaszczanie

Chwasty i trawę wyrastające ze szczelin między kostkami bardzo trudno usunąć. Ręczne wrywanie roślin jest uciążliwe i daje najczęściej mierne efekty, a narzędzia mogą uszkodzić konstrukcję podjazdu czy ścieżki. Najłatwiej usuwać je preparatem chwastobójczym. Można go nanosić na chwasty

**GODNE
UWAGI**

Uzupełnianie fug

Najczęściej przestrzenie między kostkami wypełnia się piaskiem. Mycie myjką pod ciśnieniem, wywiewanie przez wiatr i przenoszenie przez owady (mrówki) drobin tego materiału może stać się przyczyną **osłabienia stabilności elementów**. Dlatego fugę trzeba co jakiś czas uzupełniać. To bardzo proste – wystarczy rozsypać trochę drobnego piasku i wmieść go w szczeliny, aby je zapelnili.