

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**02/00/56/19**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Krawężniki betonowe dwuwarstwowe B, D, I, T**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

**Wykonywanie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego, tam gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające**

3. Producent: **Polbruk S.A. 80-299 Gdańsk, ul. Nowy Świat 16c**

**Zakład produkcyjny nr: 56 , adres : gm. Barcin, 88-192 Piechcin**

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

**system 4**

5. Norma zharmonizowana:

**EN 1340:2003 oraz EN 1340:2003/AC:2006**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Emisja azbestu	Nie zawiera azbestu	EN 1340:2003 oraz EN 1340:2003/AC:2006
Wytrzymałość na zginanie	klasa 2 [T]	
Odporność na poślizg / poślizgnięcie	Zadawalająca	
Współczynnik przewodności cieplnej	1,4 [W/(mK)]	
Trwałość	Zadawalająca	
Reakcja na ogień	A1	

**Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.**

W imieniu producenta podpisał:

**GŁÓWNY TECHNOLOG**  
*Krzysztof Wilk*

Straszęcin, 01.03.2019 r.

**DODATKOWO DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE**

do DWU nr: 02/00/56/19 kod typu wyrobu: Krawężniki betonowe dwuwarstwowe B, D, I, T

Norma :	EN 1340:2003 oraz EN 1340:200/AC:2006		
Odporność na warunki atmosferyczne	Klasa	Znakowanie	
Nasiąkliwość	2	B	Nasiąkliwość % masy
			≤ 6%
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odładzających	3	D	Ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmarzania kg/m <sup>2</sup>
			Wartość średnia ≤1,0, przy czym żaden pojedynczy wynik >1,5
Odporność na ścieranie/ metoda szerokiej tarczy	4	I	≤ 20 mm
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie	2	T	5,0 MPa
Wytrzymałość minimalna na zginanie			4,0 MPa

DWU wystawiono dla następujących wyrobów :

- Krawężniki betonowe dwuwarstwowe 12x25x100 cm
- Krawężniki betonowe dwuwarstwowe 12x25x100 cm opornik
- Krawężniki betonowe dwuwarstwowe 15x25x100 cm
- Krawężniki betonowe dwuwarstwowe 15x30x100 cm
- Krawężniki betonowe dwuwarstwowe 15x30x50 cm
- Krawężniki betonowe dwuwarstwowe 15x22x100 cm
- Krawężniki betonowe dwuwarstwowe 15x22/30x100 cm
- Krawężniki betonowe dwuwarstwowe 20x25x100cm
- Krawężniki betonowe dwuwarstwowe 20x30x100cm
- Krawężniki betonowe dwuwarstwowe 20x30x50cm
- Krawężniki betonowe dwuwarstwowe 20x22x100cm
- Krawężniki betonowe dwuwarstwowe 20x22/30x100cm
- Krawężniki betonowe dwuwarstwowe 30x15/21x100 cm trapezowy
- Krawężniki betonowe dwuwarstwowe łukowe 15x30x75 cm wypukłe
- Krawężniki betonowe dwuwarstwowe łukowe 15x30x75 cm wklęsłe

Kolory: wg. Katalogu produktów.

Tekstura: standardowa  
Powierzchnia: płaska

w imieniu producenta podpisał:

**GLÓWNY TECHNOLOG**  
*Krzysztof Wilk*  
Krzysztof Wilk