

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 07/00/65/16

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Betonowa płyta brukowa , ściekowe klasy B, D, I, T.**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : **wykonywanie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego, tam gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające.**
3. Producent:
Polbruk SA 80-299 Gdańsk ul Nowy Świat 16c
Zakład produkcyjny nr 65, adres: Straszęcin 295i, 39-218 Straszęcin k/Dębicy
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : **system 4**
5. Norma zharmonizowana: **PN-EN 1339:2005 oraz PN-EN 1339:2005 AC2007**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Emisja azbestu	Nie zawiera azbestu	PN-EN 1339:2005 PN-EN 1339:2005 AC:2007
Wytrzymałość na zginanie	Klasa T (2)	
Odporność na poślizg / poślizgnięcie	Zadawalająca	
Współczynnik przewodności cieplnej	1,2 [W/(mK)]	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD	
Trwałość	Zadawalająca	
Reakcja na ogień	A1	

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

**TECHNOLOG/KIEROWNIK
DS. KONTROLI JAKOŚCI**

Krzysztof WiikStraszęcin 07.11.2016 r
(miejsce i data wydania)

(stanowisko , podpis)

Dodatkowo deklarowane właściwości użytkowe – patrz strona 2

Dodatkowo deklarowane właściwości użytkowe:

Odporność na warunki atmosferyczne	Klasa	Znakowanie		
Nasiąkliwość	2	B	Nasiąkliwość % masy ≤ 6%	
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odladzających	3	D	Ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmarzania kg/m ² Wartość średnia ≤ 1,0 przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5	
Odporność na ścieranie	4	I	≤ 20 mm	
Obciążenie niszczące			Charakterystyczne obciążenie niszczące kN	Minimalne obciążenie niszczące kN
50x50x18/20 cm	300	30	30	24
50x60x15 cm	140	14	14	11,2
33x50x18/20 cm	300	30	30	24
33x60x15 cm	140	14	14	11,2
25x33x8 cm	70	7	7	5,6
Wymiary	2	P		
Przekątne	1	J		

PN-EN
1339:2005
PN-EN
1339:2005
AC2007

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 07/00/65/16 i podany w pkt.1 niepowtarzalny kod typu wyrobów dotyczy następujących rodzajów wyrobów:

Betonowa płyta brukowa „ściekowa” 50x50x18/20,

Betonowa płyta brukowa „ściekowa” 50x60x15

Betonowa płyta brukowa „ściekowa” 33x50x18/20

Betonowa płyta brukowa „ściekowa” 33x60x15

Betonowa płyta brukowa „ściekowa” 25x33x8

Kolory: wg. Katalogu produktów.

Tekstura **standardowa - jednowarstwowe**

W imieniu producenta podpisał:

**TECHNOLOG/KIEROWNIK
DS. KONTROLI JAKOŚCI**
Krzysztof Wilk
Krzysztof Wilk

(stanowisko , podpis)