

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: 17/00/93/17

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Lamane elementy betonowe ANTARA:
 -pustak między słupkowy dwustronnie łamany 20x40x18cm
 -pustak słupkowy czterostronnie łamany 20x40x18cm (dwuelementowy)
 -pustak słupkowy trójstronnie łamany 20x40x18cm
 Daszek płaski 28x22,5x5,5 cm dwu stronnie łamany
 Daszek dwuspadowy 28x22,5x7 cm dwu stronnie łamany
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Nienośne prefabrykaty betonowe -elementy małej architektury ulic i ogrodów.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Nienośne prefabrykowane wyroby, elementy betonowe do stosowania w : parkach , ogrodach, placach itp. Do kształtowania krajobrazu-wyznaczania i/lub rozdzielania fragmentów nawierzchni na tym samym poziomie. Przeznaczone do pojedynczego zastosowania lub spiętrzania zgodnie z projektem. Nie mają zadania przenoszenia obciążeń od ruchu pojazdów, nacisku gruntów.
Wbudowywać zgodnie z w/w przeznaczeniem w oparciu o projekt.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Polbruk SA 80-299 Gdańsk ul. Nowy Świat 16 c, Zakład produkcyjny nr 93 59-220 Legnica ul Gniewomierska 1
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: *nie dotyczy*
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
- 7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów
8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
<i>Klasa betonu</i>	<i>C 25/30</i>	X
<i>Właściwości geometryczne</i>	<i>Tolerancja dla dl/szer/wys +/- 5 mm</i>	X
<i>Wygląd zewnętrzny</i>	<i>Na wyrobie nie powinny być widoczne żadne rysy</i>	X
<i>Odporność na warunki atmosferyczne</i>	<i>Odporne na działanie mrozu bez udziału soli odładzających Nasiąkliwość ≤7%</i>	X

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

TECHNOLOG-KIEROWNIK
 DS. KONTROLI JAKOŚCI

 Czesław Pyjaj